OXIGRAS

DESOXIDANTE DESENGRASANTE DE DECAPADO FINO

OXIGRAS es un excelente desoxidante de acabado fino que además posee capacidad desengrasante, formulado con una mezcla seleccionada de ácidos inorgánicos, tensoactivos y disolventes de grasas y aceites, que permiten una limpieza enérgica en superficies ferrosas con problemas de óxido y grasa.

VENTAJAS

1. OXIGRAS es un producto de acción múltiple, que permite optimizar los procesos de tratamiento de metales al realizar en un solo paso las operaciones de limpieza, desengrase y desoxidación, disminuyendo así los tiempos y mano de obra requeridos.

2. Contiene una mezcla seleccionada de ácidos inorgánicos, los cuales poseen acción decapante muy fina dejando las superficies ferrosas semi-pasivadas a la oxidación.

3. Formulado con tensoactivos humectantes, los cuales promueven un contacto más directo de los componentes ácidos con la superficie metálica, mejorando sus cualidades desoxidantes.

4. Graba microscópicamente las superficies tratadas, dejándolas preparadas para la aplicación de recubrimientos protectores como el galvanizado, cromado o pintado, lo cual permite su aplicación a temperatura con toda seguridad en zonas con alto riesgo de incendio.

PROPIEDADES

COLOR: Incoloro a ligeramente amarillo
OLOR: Característico
PESO ESPECÍFICO A 20 °C: 1.130 - 1.150
% DE ACIDEZ, COMO H_3PO_4: 23.0 - 25.0
SOLUBILIDAD EN AGUA: Completa
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO: 2 años

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Este producto está formulado con tensoactivos BIODEGRADABLES. Como protección ecológica se recomienda que los residuos generados sean neutralizados y/o desechados de acuerdo a las regulaciones ambientales.

ISO9001
SISTEMA CERTIFICADO

TEL.+52 (33) 3145-0166 ASISTENCIA@FABEL.COM.MX WWW.FABEL.COM.MX
CARR. TLAJOMULCO-SAN MIGUEL CUYUTLÁN KM. 9.5 #514 TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JAL., MÉXICO, C.P. 45640

APLICACIONES E INSTRUCCIONES DE USO

OXIGRAS debe usarse para la limpieza profunda de piezas metálicas que van a ser maquinadas, pintadas o esmaltadas, ya que deja la superficie preparada para el anclaje de la pintura. Utilice **OXIGRAS** como desoxidante y desengrasante de superficies ferrosas de herramientas, láminas y demás piezas con problemas de oxidación y residuos aceitosos o grasosos. **OXIGRAS** se recomienda utilizarse en talleres de rolado, torno, cromado, en galvanizadoras, en talleres de repintado automotriz, etc., y en todas aquellas instalaciones industriales en las que se procesen y/o reprocesen piezas metálicas.

OXIGRAS puede ser usado concentrado o diluido, dependiendo del problema de oxidación que se tenga. Como dilución máxima se recomienda usar hasta 8 partes de agua por 1 de producto. Aplique **OXIGRAS** a la dilución seleccionada preferentemente por inmersión, aunque también puede aplicarse por aspersión con el **Sprayer Múltiple Uso FABEL**. Deje el producto actuar por espacio de 3 a 5 minutos. De ser necesario utilice un fibra o cepillo para ayudar al desprendimiento del óxido difícil. Enjuague perfectamente la pieza para eliminar los residuos de producto. Se recomienda secar con aire la pieza metálica y protegerla de la intemperie cuando no vaya a ser reprocesada inmediatamente.

Para períodos largos de almacenaje, o dependiendo de las condiciones del ambiente, puede ser necesario aplicar un recubrimiento anticorrosivo.

PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS

OXIGRAS es un producto irritante, por lo que se recomienda el uso de guantes y lentes de seguridad al manejarlo. En caso de contacto con la piel, lave con agua abundante y aplique una crema humectante. Por contacto con los ojos, lave con agua abundante durante 15 minutos por lo menos y consiga atención médica. Si es ingerido accidentalmente No provoque el vómito. Dé al afectado tanto como pueda de leche de magnesia y consiga atención médica. Almacene el producto en lugares frescos, ventilados y protegidos de la intemperie.

USO INDUSTRIAL. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO SE ALMACENE CON ALIMENTOS.

ISO9001
SISTEMA CERTIFICADO

ESTE PRODUCTO HA SIDO FABRICADO BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR NUESTRO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CALIDAD QUE REÚNE LOS REQUISITOS DE LA NORMATIVIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL VIGENTE.

ISO9001
SISTEMA CERTIFICADO

TEL.+52 (33) 3145-0166 ASISTENCIA@FABEL.COM.MX WWW.FABEL.COM.MX
CARR. TLAJOMULCO-SAN MIGUEL CUYUTLÁN KM. 9.5 #514 TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JAL., MÉXICO, C.P. 45640